

ПАСПОРТ №
Компенсатор FC6-15 (гибкая вставка)

Применение: снижение шума, вибрации, гидравлических ударов, компенсации продольных, поперечных смещений, сдвига.

Основной материал изделия: жаростойкая синтетическая резина специальной композиции.

Общие характеристики: Давление максимальное 10 атм
Диаметр DN1/2''
Температура максимальная 90 °С

Спецификация материалов

1	корпус	резина специальной композиции
2	корпус	нейлоновый шинный корд
3	муфтовое соединение	Чугун

Параметры компенсатора FC6

DN	L	L1 сжатие	L2 Растяжение	L3 Боковое смещение	Угловое смещение (изгиб)
1/2''	203	22	6	22	45°
3/4''	203	22	6	22	
1''	203	22	6	22	
1'' 1/4	203	22	6	22	
1'' 1/2	203	22	6	22	
2''	203	22	6	22	

Комплектность поставки:

Наименование	Обозначение	DN	PN	Присоединение	Кол-во, шт
ADCA-FC6-015 – Гибкая вставка р/р DN15 PN10 T max раб= 90 °С	ADCA-FC6-015	15	10	р/р	1
Паспорт					1

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Отметки о продаже

Дата поставки:

Руководитель предприятия _____

М.П.