



## ПАСПОРТ

Затворы обратные, Тип NVD 805

**Код материала: 065B7511**



Масса (кг)	14
Корпус	Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
Пластины	Алюминиевая бронза
Рым-болт	Сталь ХС15
Заглушка	Латунь
Пружина	Нерж. Сталь AISI 316
Шток	Нерж. Сталь AISI 316
Прокладка	PTFE
Уплотнение	EPDM

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- затвор обратный типа NVD 805;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).


#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

	<p>Соответствие клапанов обратных типа NVD 805 подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-FR.АИ30.В.00508, срок действия с 23.07.2013 по 18.07.2018, ТС № RU Д-FR.АИ30.В.04965, срок действия с 19.08.07.2015 по 13.08.2020, ТС № RU Д-FR.АИ30.В.04967, срок действия с 19.08.07.2015 по 13.08.2020, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.</p>
--	--

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие затворов обратных типов NVD 805 техническим

требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы затворов обратных типов NVD 805 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.