

Сальники серии PG EKF PROxima


 ГАРАНТИЯ
7
 ЛЕТ

IP54

 -40°C
 +80°C

Сальники PG EKF PROxima устанавливаются в места ввода проводов в распределительные щиты с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, гайки-колпачка, сальника и прокладки (выполненных из неопрена). Применяются в комплексных оболочках (сборки, шкафы, распределительные коробки и пр.) для достижения степени защиты IP54.



Увеличенный срок службы



Надежная защита оболочки (степень защиты IP54)



Производство в РФ



Дополнительные фиксирующие зубья



Метрическая резьба



Материал корпуса Армлен, сальники устойчивы к атмосферным факторам

Изображение	Наименование	Диаметр кабеля, мм	W (под ключ), мм	Шаг метрической резьбы, мм	AG, мм	M, мм	GL, мм	H, мм	Комплектность сальников в упаковке					
									Артикул	Шт.	Артикул	Шт.	Артикул	Шт.
	Сальник PG7 EKF PROxima	3-6,5	16/18	1,25	7	11	8	22	plc-pg-7-4-r	4	plc-pg-7-r	20	plc-pg-7	100
	Сальник PG9 EKF PROxima	4-8	19/21	1,5	9	15	8	26	plc-pg-9-4-r	4	plc-pg-9-r	20	plc-pg-9	100
	Сальник PG11 EKF PROxima	5-10	22/24	1,5	11	18	8	27	plc-pg-11-4-r	4	plc-pg-11-r	20	plc-pg-11	100
	Сальник PG13,5 EKF PROxima	6-12	24/27	1,5	13,5	20	9	28	plc-pg-13.5-2-r	2	plc-pg-13.5-r	20	plc-pg-13.5	100
	Сальник PG16 EKF PROxima	10-14	24	1,5	15,8	20	10,5	23,5	plc-pg-16-2-r	2	plc-pg-16-r	20	plc-pg-16	200
	Сальник PG19 EKF PROxima	12-15	26	1,5	18,5	22	10,8	25	plc-pg-19-2-r	2	plc-pg-19-r	20	plc-pg-19	200
	Сальник PG21 EKF PROxima	13-18	32	1,5	22,3	27	11,3	30,5	plc-pg-21-2-r	2	plc-pg-21-r	20	plc-pg-21	200
	Сальник PG25 EKF PROxima	16-21	35/37	1,5	25,5	30	10,5	35,5	plc-pg-25-2-r	2	plc-pg-25-r	20	plc-pg-25	100
	Сальник PG29 EKF PROxima	18-25	45	1,5	29	36	15,5	42,5	plc-pg-29-2-r	2	plc-pg-29-r	20	plc-pg-29	50
	Сальник PG36 EKF PROxima	22-32	51/57	1,5	36	46	14	48	plc-pg-36-1-r	1	-	-	plc-pg-36	20
	Сальник PG42 EKF PROxima	32-38	59/65	1,5	42	53	14	49	plc-pg-42-1-r	1	-	-	plc-pg-42	20
	Сальник PG48 EKF PROxima	37-44	65/70	1,5	48	59	14	50	plc-pg-48-1-r	1	-	-	plc-pg-48	20

Изображение	Наименование	Диаметр кабеля, мм	Под ключ, мм	M, мм	H, мм	d, мм	GL, мм	Ø	Цвет	Артикул
	Сальник PG7 с гибким отводом EKF PROxima	3-6,5	16/17	7	65	7,5	8	11	Черный RAL9005	plc-pg-7-g
	Сальник PG9 с гибким отводом EKF PROxima	4-8	19/20	9	70	9	8	15		plc-pg-9-g

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54
Диапазон рабочих температур, °C	От -40 до +80
Материал	Армлен
Цвет	Серый, черный (PG с гибким вводом)
Испытание нитью накала IEC 60 695-2-11	750 °C

Габаритные и установочные размеры

