



Светодиодные ленты 12В 2835 5м

НОВИНКА

Минуту внимания, анонса ради –
Новинки LED лент уже на складе!



Код 1С	Артикул	Мощность	Световой поток	IP	Цвет свечения	Цветовая температура	Ширина, мм
50035587	LS2835-60LED-IP20-WW-eco-5m	4,8 Вт/м	400 Лм/м	IP20	Теплый	3000 К	8 мм
50059897	LS2835-4,8-60-12-4000K-IP20-1 year-5m				Дневной	4000 К	8 мм
50035586	LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-1 year-5m				Холодный	6500 К	8 мм
50035592	LS2835-60LED-IP65-WW-eco-5m			IP65	Теплый	3000 К	8 мм
50059901	LS2835-4,8-60-12-4000K-IP65-1 year-5m				Дневной	4000 К	8 мм
50035590	LS2835-60LED-IP65-W-eco-5m				Холодный	6500 К	8 мм
50059898	LS2835-4,8-60-12-G-IP65-1 year-5m		Зеленый		-	8 мм	
50059899	LS2835-4,8-60-12-R-IP65-1 year-5m		-	Красный	-	8 мм	
50059900	LS2835-4,8-60-12-B-IP65-1 year-5m		-	Синий	-	8 мм	
50035596	LS2835-9,6-120-12-2700K-IP20-1 year-5m		9,6 Вт/м	840 Лм/м	IP20	Теплый	2700 К
50053968	LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-5m	Дневной				4000 К	8 мм
50035595	LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-1 year-5m	Холодный				6500 К	8 мм
50035600	LS2835-120LED-IP65-WW-eco-5m	IP65			Теплый	3000 К	8 мм
50059902	LS2835-9,6-120-12-4000K-IP65-1 year-5m				Дневной	4000 К	8 мм
50035599	LS2835-9,6-120-12-6500K-IP65-1 year-5m				Холодный	6500 К	8 мм
50059903	LS2835-14,4-180-12-3000K-IP20-1 year-5m	14,4 Вт/м	1300 Лм/м	IP20	Теплый	3000 К	8 мм
50059904	LS2835-14,4-180-12-4000K-IP20-1 year-5m				Дневной	4000 К	
50059905	LS2835-14,4-180-12-6500K-IP20-1 year-5m				Холодный	6500 К	
50059906	LS2835-19,2-240-12-3000K-IP20-1 year-5m	19,2 Вт/м	1600 Лм/м	IP20	Теплый	3000 К	10 мм
50059907	LS2835-19,2-240-12-4000K-IP20-1 year-5m				Дневной	4000 К	
50059908	LS2835-19,2-240-12-6500K-IP20-1 year-5m				Холодный	6500 К	

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Двухслойная медная подложка
- Увеличенный световой поток
- Повышенная энергоэффективность
- Равномерное свечение по всей длине

ПРИМЕЧАНИЯ

* Светодиодные ленты с мощностью потребления более 9,6Вт рекомендуется в обязательном порядке использовать с алюминиевыми профилями для улучшения теплоотвода и увеличения срока службы.

* Максимальная длина подключаемого отрезка не более 5 м.