









	Код товара	Артикул	IP	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура	Дополнительно	
	Б0047617	SPB-202-0-40K-008	65	8	760	160x90x46	4000 К	<p>Корпус светильников всей серии SPB-2 выполнен из антивандального и не поддерживающего горения пластика поликарбонат, который со временем не пожелтеет и не потрескается.</p> <p>Благодаря высокой степени влагозащитности могут быть установлены на открытых балконах, входной части подъездов.</p>	
	Б0047618	SPB-202-0-65K-008					6500 К		
	Б0047621	SPB-202-0-40K-012		12	1140	200x98x46	4000 К		
	Б0047622	SPB-202-0-65K-012					6500 К		
	Б0047625	SPB-202-0-40K-015		15	1425	200x98x46	4000 К		
	Б0047626	SPB-202-0-65K-015					6500 К		
	Б0017326	SPB-1-08 (W)	54	8	640	180x180x75	4000 К	<p>Корпус выполнен из ABS-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната</p>	
	Б0036397	SPB-1-12 (W)		12	960				
	Б0022452	SPB-1-08-MWS (W)	54	8	640	180x180x75	4000 К	<p>Наличие микроволнового датчика с возможностью регулировки времени, расстояния и освещенности.</p>	
	Б0036398	SPB-1-12-MWS (W)		12	960				
 	Б0030242	SPB-7-12-0	65	12	1140	190x190x75	4000 К	<p>Антивандальное исполнение с индексом ударопрочности IK08;</p> <p>Винты под шестигранник;</p> <p>Корпус выполнен из алюминия, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната</p>	
 	Б0030243	SPB-7-12-R		12	1140				220x220x65
	Б0020396	SPB-3-05-4K	20	5	400	145x145x65	4000 К		
	Б0036411	SPB-3-10-4K		10	800				155x155x35
	Б0036412	SPB-3-15-4K		15	1200				210x210x46
	Б0020396	SPB-3-05-4K	20	5	400	145x145x65	4000 К		
	Б0036411	SPB-3-10-4K		10	800				155x155x35
	Б0036412	SPB-3-15-4K		15	1200				210x210x46
	Б0020400	SPB-3-05-4K-MWS	20	5	400	250x250x51	4000 К	<p>Наличие инфракрасного датчика с возможностью регулировки времени и освещенности</p>	
	Б0036414	SPB-3-10-4K-MWS		10	800				155x155x35
	Б0036393	SPB-3-15-4K-MWS		15	1200				210x210x46
	Б0020402	SPB-4-05-4K	20	5	400	250x250x51	4000 К		
	Б0036420	SPB-4-10-4K		10	800				170x170x38
	Б0036416	SPB-4-15-4K		15	1200				190x190x38
	Б0020408	SPB-4-05-4K-MWS	20	5	400	230x230x38	4000 К	<p>Наличие инфракрасного датчика с возможностью регулировки времени и освещенности</p>	
	Б0036418	SPB-4-10-4K-MWS		10	800				170x170x38
	Б0022451	SPB-4-15-4K-MWS		15	1200				190x190x38