

ERA

Серия вентиляторов



- Для постоянной или периодической вытяжной вентиляции санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Современный дизайн.
- Двигатель оснащен защитой от перегрева.
- Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.
- Лицевая панель моделей ERA4 и ERA5 оснащена световой индикацией работы вентилятора.
- Для моделей ERA4 и ERA5 возможна установка клапана серии OK с пружинным механизмом для защиты от обратной тяги (обратный клапан серии OK приобретается отдельно).
- Модели ERA4 и ERA5 имеют широкий выбор опций.
- Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды - IP24.




Артикулы

Артикул	Название
ERA 4 S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D100
ERA 4 S ET	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и электронным таймером D100
ERA 4S ET-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, тяговым выключателем и электронным таймером D100
ERA 4 C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D100
ERA 4 C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D100
ERA 4 S-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и тяговым выключателем D100
ERA 4 C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D100
ERA 4C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и электронным таймером D100
ERA 4S HT	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, датчиком влажности и электронным таймером D100
ERA 4S ETF	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и фототаймером D100
ERA 5 S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D125
ERA 5 S ET	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и электронным таймером D125
ERA 5S ET-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, тяговым выключателем и электронным таймером D125
ERA 5 C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D125
ERA 5 C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D125
ERA 5 S-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и тяговым выключателем D125
ERA 5C HT	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, датчиком влажности и электронным таймером D125
ERA 5S HT	Вентилятор осевой с датчиком влажности и электронным таймером D125
ERA 5 C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D125
ERA 5S ETF	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и фототаймером D125
ERA 6S	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой D150
ERA 6S ET	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и электронным таймером D150
ERA 6C	Вентилятор осевой с обратным клапаном D150
ERA 6C ET	Вентилятор осевой с обратным клапаном и электронным таймером D150
ERA 6S-02	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой и тяговым выключателем D150
ERA 6C-02	Вентилятор осевой с обратным клапаном и тяговым выключателем D150
ERA 6C HT	Вентилятор осевой с обратным клапаном, датчиком влажности и электронным таймером D150
ERA 6S HT	Вентилятор осевой с антимоскитной сеткой, датчиком влажности и электронным таймером D150

Габаритные размеры

Модель	A	X	E	d	C	F*
ERA 4	150	135	55	100	22	8
ERA 5	175	160	61	125	23	10
ERA 6	200	185	62	150	24	10

* - Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан



Технические характеристики

Характеристики	ERA 4	ERA 5	ERA 6
Диаметр, mm	100	125	150
Потребляемая мощность, W	14	16	16
Производительность, м ³ /h	97	183	290
Давление, Pa	28	50	42
Уровень шума, dB(A)	35	36	38
Потребляемый ток, A	0,06	0,07	0,07

График производительности

