

ПАСПОРТ

Наименование изделия: Обратный клапан CV 16
Обозначение изделия: CV 16-
Продавец:

Область применения

Для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Предназначается для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду и нейтральные среды.

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Давление условное, МПа	1,6
Максимальная температура среды, t °С	110
Присоединение	Межфланцевое

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Чугун GG25
Пластины	Нерж.стальSS304
Пружина	Нерж.стальAISI 316
Уплотнение	EPDM
Шток	Нерж.стальAISI 316
Втулки	PTFE

Параметры

DN, мм	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Масса, кг	1,5	1,5	2,4	3,6	5,7	7,3	9	17	26	42	55	75	101	111
Kv(куб .м/ч)	34	34	70	88	238	465	658	930	2043	3178	4313	6810	9080	1021

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Примечание
1	CV 16-___Обратный клапан Ду Ру 16 м/ф Tmax-110oC		
2	Паспорт	1	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.

Отметки о продаже

Дата поставки:
Руководитель предприятия _____
М.П.