

ПАСПОРТ № СА

Наименование изделия: Обратный клапан шаровой фланцевый RD12F
Обозначение изделия: RD12F-

Область применения

Для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды. Предназначается для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду и нейтральные среды. Конструкция клапана позволяет использовать его в системах канализации.

Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
Давление условное, МПа	1,6
Максимальная температура среды, t °C	70

Материалы основных деталей

Наименование детали	Материал
Корпус	Чугун, GGG40
Крышка	Чугун, GGG40
Шар	Сталь, покрытие NBR
Уплотнение крышки	NBR

Параметры

DN , мм	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ма сса, кг	10,0	13,0	17,0	27,0	36,5	54	103	165	241

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Примечание
1	RD12F Обратный клапан шаровый Ду. Ру16 ф/ф чугун GGG40 Еmax-70oC		
2	Паспорт	1	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи

Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.



Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р
Сертификат соответствия № РОСС РТ.АИ30.В10386
Лицензия № 1042 от 12 сентября 2000 г. на применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р

Отметки о продаже

Дата поставки:

Руководитель предприятия _____
М.П.