
Узлы ввода

GE555

КОД	СОЕДИНЕНИЯ	РАЗМЕРЫ (Д x В x Г) мм	БАЛАНСИРОВКА	БЛОКИ ДЛЯ СЧЁТЧИКОВ САНИТАРНОЙ ВОДЫ	ЦЕНА, €	O	
GE555Y461	3/4"	500 x 500 x 110÷160	только байпас	2	658,58	1	-
GE555Y462	3/4"	600 x 600 x 110÷160	статическая	3	731,83	1	-
GE555Y463	1"	600 x 600 x 110÷160	статическая	3	839,92	1	-
GE555Y468	3/4"	600 x 600 x 110÷160	динамическая	3	515,10	1	-
GE555Y469	1"	600 x 600 x 110÷160	динамическая	3	660,57	1	-

Модуль квартирный для централизованных систем отопления и \prime или кондиционирования воздуха в комплекте с:

- Запорными шаровыми кранами.
- Моторизованным зональным клапаном.
- Устройством для установки измеряющих устройств для санитарной / или технической воды.
- Устройством для установки теплосчётчика с использованием пластиковой проставки.
- Коробкой с клеммной колодкой для электрических соединений.
- Кожухом для зонда температуры подачи воды, встроенного в запорный кран.
- Шкафом из окрашенного металла (RAL9010), с дверкой с замком и рамой с регулируемой глубиной.
- Фурнитурой для соеденинения и крепления.
- Макс. рабочая температура 110 ° С (90°С с пластиковой проставкой).
- Макс. рабочее давление 16 бар (10 бар с пластиковой проставкой).




ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ МОДУЛЯ GE555 ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:


- Теплосчётчик, серия GE552.
- Блоки для санитарной/технической воды, серия GE550 или GE550-1.
- Электропривод для управления зональным клапаном, серия K270.
- Изоляция, серия GE551-4.
- Компоненты для передачи данных по линии M-Bus (серия GE552-BUS) или беспроводной линии M-Bus (серия GE552-W).











GE555Y461

GE555Y462

GE555Y463

GE555Y468

GE555Y469