

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ

Вентиль игольчатый серии MV40, DN 8–25, PN 25,0/42,0 МПа из нержавеющей стали

(Торговый Дом АДЛ, Россия)

Сделано в 

Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Диапазон диаметров | 8–25 |
| Максимальное давление | 42,0 МПа |
| Рабочая температура | –60...+200 °С |
| Присоединение | Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81) |

Спецификация

| | |
|----------|------|
| Корпус | A316 |
| Крышка | A316 |
| Шток | A316 |
| Рукоятка | A316 |
| Сальник | PTFE |

Размеры, (мм)

| Артикул | DN | M | L | H | L1 | Масса, (кг) |
|-------------|----|-----|----|----|----|-------------|
| BO01A413422 | 8 | 1/4 | 60 | 71 | 55 | 0,4 |
| BO01A413434 | 10 | 3/8 | 60 | 71 | 55 | 0,4 |
| BO01A413443 | 15 | 1/2 | 68 | 72 | 55 | 0,45 |
| BO01A413444 | 20 | 3/4 | 75 | 78 | 55 | 0,7 |
| BO01A413446 | 25 | 1 | 85 | 81 | 55 | 1 |

Коэффициент пропускной способности, (м³/ч)

| DN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kvs | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |

Пример заказа

MV40-015 (вентиль игольчатый серии MV40, DN 15).

